


Torkskåp ProLine FC 20



Unikt torkskåp för larmställ

Torkskåp speciellt utvecklat för larmställ och skyddskläder. Torkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. Härdar och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet på 20 kg eller sex kompletta larmställ.



FC 20 Firedryer torkar plaggen både från utsidan och från insidan (varm luft leds in via galgarna). Den effektiva torkprocessen gör att larmställ av membran och vadd torkar mycket snabbare.

Utrustat med fuktstyrningssystemet, Humidity Tracking System (HTS) som anpassar torktiden automatiskt. HTS samt undertrycksprincipen ger en energisnål och miljövänlig torkning.

I automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidimpregneringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.

Tre automatiska program och ett program för tidstyrd torkning. FC 20 har även automatprogram för plagg som stationskläder etc.

Standard

- Kapacitet på 20 kg eller 6 st larmställ
- Torkprocessen härdar impregneringen
- Löstagbara galgar för enklare hantering
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Infälld belysning
- Dubbelt överhettningsskydd
- Toppen är avtagbar för enklare installation och service
- Felkoder och testprogram förenklar felsökning
- Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
- Språkval (svenska, engelska, danska, norska, franska, tyska, spanska)
- Levereras i byggsats och monteras på plats

Tillval



Hängare

Hängare för stövlar resp. handskar. Varm luft blåses via hängaren in i stövlarna (max 2 par) eller handskarna (max 4 par).

För stövlarna, Art nr 131009
För handskarna, Art nr 131008



HTS...
Humidity Tracking System

Huvuddata

	FC 20
Lastkapacitet, kg	20
Lastkapacitet, kompletta larmställ, st	6
Torktid, min *	175
Max evakuerad luft, m ³ /h	600
Elementeffekt, kW	12
Totaleffekt, kW	12,45
Energiförbrukning/kg, kWh*	0,98
Art nr	131035

*Gäller 6 larmställ av membran typ (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet efter tvätt, torkade till 4%.

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

1 års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Se PODABs Garantibestämmelser.

PODAB



Tekniska data

FC 20

Elanslutningar	
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz
Säkring, A	20
Totaleffekt, kW	12,45
Värmeeffekt, kW	12

Luftanslutningar	
Evakueringsansl, \varnothing mm	160
Evakuerad luft, m ³ /h *	300
Tryckfall max, Pa *	210

Ljudnivå	
Luftburen ljudnivå, dB(A)	65

Vikt	
Netto, kg	200
Emballage, kg	40
Skeppningsdata netto, kg	240
Fraktvolym m ³	1,76

Tillbehör	
Luftmixdon 2 vent., 160 mm	141018
Hängare för stövlar	131009
Hängare för handskar	131008
Kroklis, 3 pack	131071

Mått i mm	
Bredd	1800
Djup	800
Höjd, inner	1752
Höjd, ytter	1955

* Rekommenderat luftflöde för optimal funktion. Tryckfall motsvarar 140 m rak luftkanal med diameter 160 mm.

