

# Avfuktare TT 3000 - TT 4



## Skonsam torkning i torkrummet

Podabs TT 3000 och TT 4 är ett bra alternativ för tvättstugans torkrum när du vill ha en skonsam torkning. Den låga temperaturen, ca 30°C, är både skonsam och energisnål. Det går endast åt 0,3-0,4 kWh per kg tvätt med PODABs avfuktare.

Avfuktaren kondenserar fukten och vattnet leds bort till golvsbrunn. Till- och frånluftanslutning via ventilation behövs inte. TT 3000 är anpassad för torkrum med en storlek av ca 6-12 m<sup>2</sup> golvyta och TT 4 för ca 10-30 m<sup>2</sup> golvyta.

Avfuktarna levereras med integrerad styrcentral.



TT 3000



TT 4

## Tillval

Som tillval finns komplett torklinesats med dubbla linpar av inplastad stålvarer och väggfästen. Linesatsen innehåller 90 m lina och fästen för 8 linpar med ett avstånd på 50 mm vilket motsvarar en hänglängd på ca 40 m.

### Torklinesats

Komplett torklinesats med dubbla linpar av inplastad stålvarer och väggfästen.

90 m, Art nr 141019



Takfläkt

### Fläkt

Ökar luftspridningen i rummets motsatta del.

Takfläkt, Art nr 141003  
Väggfläkt, Art nr 141007

## Huvuddata

	TT 3000	TT 4
Torkkapacitet, kg	6-10	10-15
Torktid, max efter 50% restfukt, h	2,0	2,0
Totaleffekt, kW	2,3	3,5
Torktemperatur, °C	30	30
Kylmedel	R404a	R404a
Art nr	141000	141005
<b>Förbrukningsdata</b>		
Avfuktningskapacitet l/h	2,5	3,5

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).



	TT 3000	TT 4
<b>Elanslutningar</b>		
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz	
Säkring, A	10	10
Totaleffekt, kW	2,3	3,5
Värmeeffekt, kW	1,0	2,0
<b>Vikt</b>		
Netto, kg	60	70
Emballage, kg	10	10
Skeppningsdata netto, kg	70	70
Fraktvolym m <sup>3</sup>	0,4	0,4
<b>Tillbehör</b>		
Takfläkt 240 V	141003	141003
Väggfläkt 240 V	141007	141007
Torklinesats	141019	141019
<b>Mått i mm</b>		
Bredd	610	715
Djup	540	500
Höjd	1055	1390

## Torkrum

Rummet bör utrustas med dubbla torklinor med distansclips, 50 mm. Linparen monteras i avfuktarens blåsriktning. Torktiden förkortas betydligt med dubbla linor. Högcentrifugerande tvättmaskiner eller separat centrifug rekommenderas i kombination med torkrumsavfuktare.

